



Denna Brandguide beskriver Elitfönsters brandklassade produkter inom produktfamiljen Harmoni 2+1 glas och fast karm från Harmoni 3-glas.

För ytterligare information kring storlekar för brand, klassningsrapport för CE-märkning eller typgodkännande hänvisas till elitfonster.se

Brandklassade fönsterprodukter

Lagkrav

Kravställningen anger att öppningsbara fönsterprodukters brandegenskaper ska redovisas i CE-märkning för den aktuella produkten och därmed följas dess regelverk, vilket omfattar hur produktens egenskaper ska provas och redovisas. Fasta karmar omfattas av CE-märkningen i de fall den ingår i en kombination, i annat fall redovisas dess egenskaper i typgodkännande.

Produkt	Brandpåverkan från in- och utsidan	Brandpåverkan från insidan
Sidhängt, IKI-AL	E120, EW30, E30	E130, EW30, E30
KippDreh, IKI-AL Kd	E120, EW30, E30	E130, EW30, E30
Underkantshängt, IKIU-AL	E120, EW30, E30	E130, EW30, E30
Fast karm, EFL-AL	E115, EW30, E30	E130, EW30, E30
Fönsterdörr, IKID-AL	E130, EW30, E30	E130, EW30, E30
Fönsterdörr, IKID-AL Kd	E120, EW30, E30	E130, EW30, E30
Fönsterdörr, IKUD-AL	E130, EW30, E30	–
Kombinationer	E120, EW30, E30	E130, EW30, E30

Standard och tillval

Standardutförande

Karmhylsa
Handtag BK805-2

Godkända tillval

Handtag BPK 5, BPK 8 och BPK 17
Fast glasdelande liggande post
Bred och smal utanpåliggande spröjs
Spår för smyg
Standardbroms
Magnetkontakt DC120 (United Technologies)
Brandfyllning (se storleksguide)
Radiatorfyllning (storlekar lika brandfyllning)

Godkända glastillval

Glastyp

Brandglas, ingår alltid

Floatglas

Energi

Härdat glas

Lamellglas

Etsat glas

Cotswold

Solskyddsglas 50/25, 66/33, 70/35

Solskyddsglas 70/40

Smutsavvisande glas

Kondensminskande

Optiwhite

Material distanser

Fyllning mellan glas

Varianter, tjocklekar

Pilkington Pyrodur 11 mm

4 mm, 6 mm

4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

4 mm - 6 mm

6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

4 mm

4 mm

6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

4 mm - 6 mm

4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

Stålspacer eller TGI

Argon eller luft

Val av glas kan påverka möjliga storlekar