



Denna Brandguide beskriver Elitfönsters brandklassade produkter.

För ytterligare information se storleksguider för brand, klassningsrapport för CE-märkning eller typgodkännande på [elitfönster.se](http://elitfönster.se)

## Brandklassade fönsterprodukter

### Lagkrav

Öppningsbara fönsterprodukters brandegenskaper ska redovisas i CE-märkning för den aktuella produkten och därmed följas dess regelverk, vilket omfattar hur produktens egenskaper ska provas och redovisas. Fasta karmar omfattas endast av CE-märkningen i de fall den ingår i en kombination, i annat fall redovisas dess egenskaper i typgodkännande.

Produkt	Brandpåverkan från in- och utsidan	Brandpåverkan från insidan	Brandpåverkan från utsidan
Vridfönster, AFH/AFHO	E130, EW30, E30	E130, EW30, E30	E120, EW30, E30
Fast karm, AFK/AFKO	E130, EW30, E30	E130, EW30, E30	-
Sidhängt fönster, AFS/AFSO	E130, EW30, E30	-	-
Fönsterdörr, AD/ADO	E130, EW30, E30	-	-
Kombinationer	E130, EW30, E30	-	-

## Standard och tillval

### Standardutförande

Karmhylsa

Handtag:

- Vridfönster t o m höjd 5M = BPK 30
- Vridfönster fr o m höjd 6M = Assa 805
- Sidhängt fönster = Assa 805
- Fönsterdörrshandtag = BPK4

### Godkända tillval

Handtag BPK 30 och 31

Handtag BPK 5

Fast glasdelande post

Bred och smal utanpåliggande spröjs

Spår för smyg (smygbräda/gipsskiva)

Standardbroms, Assa 160

Antikprofil invändigt

Magnetkontakt DC120 (United Technologies)

Brandfyllning (se storleksguide)

Karmunderstycke med utvändigt norgespar

Massivt träämne invändigt

## Godkända glastillval

### Glastyp

Brandglas, ingår alltid

Floatglas

Energi

Härdat glas

Lamellglas

Etsat glas

Cotswold

Solskyddsglas 50/25, 66/33, 70/35

Solskyddsglas 70/40

Smutsavvisande glas

Kondensminskande

Optiwhite

Material distanser

Fyllning mellan glas

### Varianter, tjocklekar

Pilkington Pyrodur 11 mm

4 mm, 6 mm

4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

4 mm - 6 mm

6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

4 mm

4 mm

6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

4 mm - 6 mm

4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

Stålspacer eller TGI

Argon eller luft

*Val av glas kan påverka möjliga storlekar*