



Prestandadeklaration:

| | |
|---|---|
| Produkt: | MFD fyllning |
| Tillverkare: | Inwido Sverige AB, Brogårdsgatan 1, 574 38 Vetlanda |
| Avsedd användning: | Fönster och dörrar i bostäder eller lokaler |
| System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: | System 3 |
| Harmoniserad standard: | SS-EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| Anmält organ: | RISE id nr 0402 |

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper; Prestanda

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Vattentätthet: | NPD |
| Farliga ämnen: | NPD |
| Motstånd mot vindlast (klass): | 3C |
| Bärförmåga hos säkerhetsanordningar: | Godkänd |
| Ljudisolering: | NPD |
| Värmeledningkoefficient: | NPD |
| Lufttäthet: | 4 |

Strålningsegenskaper

| | |
|--------------------------|------|
| Ljustransmission (LT): | 0,82 |
| Solstrålningsfaktor (g): | 0,65 |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.
Denna prestandadeklaration har utfärdats i enighet med förordning (EU) nr 305/2011
på eget ansvar av den tillverkaren som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

| | |
|-------------|--------------|
| Personnamn: | Johan Åström |
| Datum: | 2026-03-01 |
| Ort: | Vetlanda |